

SERIE HS44

- ▶ Alta sensibilità alle commutazioni
- ▶ Alimentazione LNB da ricevitore
- ▶ Staffa per montaggio a parete
- ▶ Marcatura ingressi con colori standard

OMOLOGATO SKY


5 ANNI GARANZIA **Ready for UHDTV** ENERGY SAVING Stand-by mode

| ARTICOLO | | HS444*** | HS446 | HS448 |
|------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------|
| TIPO | | | Passante | |
| NUMERO INGRESSI / USCITE | | | 4 / 4 | |
| NUMERO DERIVATE | | 4 | 6 | 8 |
| BANDA PASSANTE | MHz | | 900... 2150 | |
| GUADAGNO DERIVATA | dB | 0/+1 | + 1 | 0 |
| PERDITA DI PASSAGGIO | dB | ≤ 1,2 | ≤ 1,8 | ≤ 3 |
| ISOLAMENTO H / V | dB | | > 30 | |
| ISOLAMENTO BANDA ALTA/BASSA | dB | | > 30 | |
| ISOLAMENTO TRA GLI INGRESSI | dB | | > 41 | |
| ISOLAMENTO TRA LE USCITE | dB | | > 40 | |
| ISOLAMENTO TRA LE DERIVATE | dB | | > 33 | |
| SOGLIA DI COMMUTAZIONE 22KHZ | mV | | 150 | |
| RETURN LOSS | dB | | > 12 | |
| LIVELLO DI USCITA MAX | dBμV* | | 100 | |
| CONSUMO MAX | mA | | 35 | |
| DIMENSIONI | mm | 90 x 72 x 28 | 120 x 72 x 28 | 147 x 72 x 28 |

| ARTICOLO | | HS444-8 | HS444-16 | HS446-8 | HS446-16 | HS448-8 | HS448-18 |
|------------------|--|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| TIPO | | | | Passante | | | |
| NUMERO DERIVATE | | 4 | | 6 | | 8 | |
| PERDITA DERIVATA | | -8 | - 16 | -8 | - 16 | -8 | - 16 |

*CEI EN 50083-3 -35dB IMA2