

# SERIE HS44

- ▶ Alta sensibilità alle commutazioni
- ▶ Alimentazione LNB da ricevitore
- ▶ Staffa per montaggio a parete
- ▶ Marcatura ingressi con colori standard

\*\*\*

**OMOLOGATO SKY**


**5** ANNI GARANZIA  
**Ready for UHDTV**  
 ENERGY SAVING  
 Stand-by mode

ARTICOLO		HS444***	HS446	HS448
TIPO			Passante	
NUMERO INGRESSI / USCITE			4 / 4	
NUMERO DERIVATE		4	6	8
BANDA PASSANTE	MHz		900... 2150	
GUADAGNO DERIVATA	dB	0/+1	+ 1	0
PERDITA DI PASSAGGIO	dB	≤ 1,2	≤ 1,8	≤ 3
ISOLAMENTO H / V	dB		> 30	
ISOLAMENTO BANDA ALTA/BASSA	dB		> 30	
ISOLAMENTO TRA GLI INGRESSI	dB		> 41	
ISOLAMENTO TRA LE USCITE	dB		> 40	
ISOLAMENTO TRA LE DERIVATE	dB		> 33	
SOGLIA DI COMMUTAZIONE 22KHZ	mV		150	
RETURN LOSS	dB		> 12	
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV*		100	
CONSUMO MAX	mA		35	
DIMENSIONI	mm	90 x 72 x 28	120 x 72 x 28	147 x 72 x 28

ARTICOLO		HS444-8	HS444-16	HS446-8	HS446-16	HS448-8	HS448-18
TIPO				Passante			
NUMERO DERIVATE		4		6		8	
PERDITA DERIVATA		-8	- 16	-8	- 16	-8	- 16

\*CEI EN 50083-3 -35dB IMA2